

Modell: 3800.4/I-UP	Standard	LED-Technik	selbstüberwacht
1h Notlichtdauer	3835.4/I-UP	3839.4/I-UP	3835.4/I-UP-EmLOC
3h Notlichtdauer	3845.4/I-UP	3849.4/I-UP	3845.4/I-UP-EmLOC
EVG-12/24/48/60/110/230	S-3808.4/I-UP/V...	S-3803.4/I-UP/V...	S-3808.4/I-UP-E/V...
Erkennungsweite	33 m	33 m	33 m
Montageausführung	Deckeneinbau	Deckeneinbau	Deckeneinbau
Abm. (L x H x T) mm	340 x 95 x 80	340 x 95 x 80	340 x 95 x 80
Abm. Scheibe mm	300 x 185 x 15	300 x 185 x 15	300 x 185 X 15
Abm. Blende mm	363 x 114 x 7	363 x 114 x 7	363 x 114 x 7
Leuchtmittel	8 W / TL5	LED 3W / TL5	8 W / TL5
Schutzart-/Klasse	IP 40 / I	IP 40 / I	IP 40 / I
Gehäuse	Metall verzinkt	Metall verzinkt	Metall verzinkt
Blende	Metall weiss 7 mm	Metall weiss 7 mm	Metall weiss 7 mm
Scheibe	Acryl 15 mm	Acryl 15 mm	Acryl 15 mm
Piktogramm	Siebdruck	Siebdruck	Siebdruck



3845.4/I UP

Modell: 3800.4/I-AP	Standard	LED-Technik	selbstüberwacht
1h Notlichtdauer	3835.4/I - AP	3839.4/I - AP	3835.4/I - EmLOC/AP
3h Notlichtdauer	3845.4/I - AP	3849.4/I - AP	3845.4/I - EmLOC/AP
EVG-12/24/48/60/110/230	S-3808.4/I-AP/V...	S-3803.4/I - AP/V...	S-3808.4/I-E/AP/V...
Erkennungsweite	33 m	33 m	33 m
Montageausführung	AP zu ersetzen durch WAHA; DE; PE; WAAU; KE		
Abm. (L x H x T) mm	330 x 63 x 84	330 x 63 x 84	330 x 63 x 84
Abm. Scheibe mm	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Leuchtmittel	8 W / TL5	LED 3W / TL5	8 W / TL5
Schutzart-/Klasse	IP 40 / I	IP 40 / I	IP 40 / I
Gehäuse	Alu eloxiert	Alu eloxiert	Alu eloxiert
Scheibe	Acryl 15 mm	Acryl 15 mm	Acryl 15 mm
Piktogramm	Siebdruck	Siebdruck	Siebdruck



3835.4/I - DE

Modell: 2400/I	Design	LED-Technik	selbstüberwacht
1h Notlichtdauer	2435/I-AP	2439/I-AP	2435/I-Em-AP
3h Notlichtdauer	2445/I-AP	2449/I-AP	2445/I-Em-AP
EVG-12/24/48/60/110/230	S-2408/I-AP/V...	S-2403/I-AP/V...	S-2408/I-AP-E/V...
Erkennungsweite	26 m	26 m	26 m
Montageausführung	AP zu ersetzen durch WA; DE; KE		
Abm. (L x H x T) mm	450 x 260 x 84	450 x 260 x 84	450 x 260 x 84
Abm. Scheibe mm	319 x 130 x 3	319 x 130 x 3	319 x 130 x 3
Leuchtmittel	8 W / TL5	P-LED 3W / TL5	8 W / TL5
Schutzart-/Klasse	IP 40 / I	IP 40 / I	IP 40 / I
Gehäuse	Aluprofil eloxiert	Aluprofil eloxiert	Aluprofil eloxiert
Piktogramm	Siebdruck	Siebdruck	Siebdruck
Scheibe	Acryl 3 mm	Acryl 3 mm	Acryl 3 mm
Option	Ral Farbe; Erkennungsweite		



2445/I-WA-E-